

HYDROVANE LAMELKOMPRESSOR

Hydrovane lamelkompressor med beholder og integreret køletørre

- Lamelkompressor
- Med beholder
- Med køletørre
- Lave omdreninger
- Lavt støjniveau
- Op til 570 L/min.

Beskrivelse

Beholder og integreret køletørre. Frekvensreguleret/fixed speed. Hvorfor vælge en kompressor fra Hydrovane? Fordi den kommer uden gear, hvilket sikrer den op imod 100.000 drifttimer. De lave omdrejninger (1450-1760 RPM) sikrer et lavere støjniveau (helt ned til 62 dB) såvel som længere levetid.

Nedenstående specifikationer er fra den frekvensstyrede model HV02RM og HV04RM. Gå ned i fanen "Versioner" for at se en udspecificeret specifikationsliste.

Versioner

Hydrovane lamelkompressor serie HV/RM på 2,2 - 4 KW og har en effektiv ydelse på 230 - 570 L/min.

HV02RM: 2,2 KW, 3 HK, 75L, 230 L/min.

HV04RM: 4 KW, 5,5 HK, 200L, 570 L/min.



SPECIFIKATIONER

Motor	2,2 - 4 KW / 3 - 5,5 HK
Effektiv ydelse (ved 7 bar)	230 - 570 L/min.
Spænding	400 V
Max tryk	10 bar

<https://stenhoj.dk/hydrovane-lamelkompressor>

HOVEDKONTOR

Barrit Langgade 188 - 190
7150 Barrit

76 82 12 22

KONTAKT

salgdk@stenhoj.dk
www.stenhoj.dk