

SERIE-L-FS BLÅ SERIE SKRUEKOMPRESSOR

COMPAIR Serie L skruekompressor

- Fås i mange modeller fra 2,2-7,5 KW
- Med C-Pro 1.0+ controller
- Op til 0,89 m³/min.

Beskrivelse

Den nye udformning på det ekstremt effektive frekvensstyrede kompressorkammer, som arbejder ved lave rotations-hastigheder, medfører lavere energiomkostninger.

Det innovative integrerede design med olieudskillelse, oliefilter og termostatisk omlædningsventil mindsker antallet af udvendige slanger og komponenter og giver en højere driftssikkerhed.

Omhyggeligt gennemprøvet inverterkoncept

Integreret i elskabet.

Drivmotor med høj effektivitet

Nedenstående specifikationer er fra model L02FS til L06FS. Gå ned i fanen "Versioner" for at se en udspecificeret specifikationsliste.

Versioner

Serie L skruekompressor på 2,2-7,5 KW og har en effektiv ydelse på 0,18-0,89 m³/min. og fås i mange versioner.

(ved 10 bar)

L02FS 230V: 2,2 KW, 3 HK, 0,18 m³/min., dimensioner (L*B*H) 600*660*1100 mm, 63 dB, vægt 151kg

L02FS: 2,2 KW, 3 HK, 0,21 m³/min., dimensioner (L*B*H) 600*660*1100 mm, 63 dB, vægt 151kg

L03FS: 3 KW, 4 HK, 0,35 m³/min., dimensioner (L*B*H) 600*660*1100 mm, 64 dB, vægt 151kg

L04FS: 4 KW, 5 HK, 0,45 m³/min., dimensioner (L*B*H) 600*660*1100 mm, 67 dB, vægt 164kg

L05FS: 5,5 KW, 7 HK, 0,66 m³/min., dimensioner (L*B*H) 600*660*1100 mm, 68 dB, vægt 173kg

L06FS: 7,5 KW, 10 HK, 0,89 m³/min., dimensioner (L*B*H) 600*660*1100 mm, 70 dB, vægt 179kg



SPECIFIKATIONER

Motor	2,2-7,5 KW / 3-10 HK
Effektiv ydelse (ved 10 bar)	0,18-0,89 m ³ /min.
Spænding	230 - 400 V
Max tryk	10 bar
Max lydniveau	63-70 dB
Vægt	151-179 kg

<https://stenhoj.dk/serie-l-bla-serie-skruekompressor-l02fs-l06fs>

HOVEDKONTOR

Barrit Langgade 188 - 190
7150 Barrit

☎ 76 82 12 22

KONTAKT

✉ salgdk@stenhoj.dk
🌐 www.stenhoj.dk