

RENNER RSF-PRO SKRUEKOMPRESSOR

RENNER RSF-PRO 5.5 - RSF-PRO 2-30.0 skruekompressor

- Miljørigtig løsning
- Kører med variabel hastighed og tilpasser sig dit tryklftsbehov
- Fås i mange modeller fra 5.5-30.0 KW
- Lang levetid og nem vedligeholdelse
- Støjsvag og lav vibration under drift
- Brugervenlig styring
- Tilbydes i 7,5 - 10, 13 og 15 bar
- Fra 0,27-4,61 m³/min.

Beskrivelse

Denne serie af oliesmurte skruekompressorer med remtræk fra Renner, er skabt til værksteder med et stort luftbehov og andre industrielle anvendelser.

RSF-varianten er den miljørigtige løsning, som kører med variabel hastighed. Således tilpasser kompressoren sig dit tryklftsbehov og bruger derfor ikke unødigt energi/strøm på at dække behovet på værkstedet.

Kompressorerne har et højt output i et meget kompakt design.

De forbedrede remme, i kombination med en motorvippe samt automatisk remstramning, giver et højere output og en længere levetid.

De omhyggeligt udvalgte komponenter og en effektiv køling i kombination med en efterkøler sikrer den nødvendige driftssikkerhed samt god luftkvalitet.

Det kompakte format med let tilgængelige vedligeholdelsesområder, et tydeligt kontrolpanel, et lavt støjniveau og færre vibrationer gør RSF-PRO serien ekstremt brugervenlig og vedligeholdelsesvenlig.

Kompressoren kan udbygges med en lang række maskiner/funktioner - f.eks. køletørrer, frekvenskontrol eller varmegenvinding. Denne serie tilbyder den rette løsning til ethvert behov. Elektronisk kontrol leveres af et RENNERtronic Touch kontrolsystem. Som en mulighed kan kompressorerne udstyres med RENNERtronic Plus Touch kontrol.

Nedenstående specifikationer er fra model RSF-PRO 5.5 til RSF-PRO 2-30.0. Gå ned i fanen "Versioner" for at se en udspecificeret specifikationsliste.

Versioner

Serie RSF-PRO & RSF-PRO 2 skruekompressor på 5,5-30.0 KW tilbydes i hhv. 7,5, 10, 13 og 15 bar - og har en effektiv ydelse på 0,51-5,22 m³/min. Se oversigten nedenfor på de versioner som vi tilbyder.

Varenr.	Model	Effekt	kW	HK	Tilslutning	dB	Dimensioner i mm.	Vægt i kg.
087025 - 7,5 bar	RSF-PRO 5.5	0,27 - 0,90	5,5	7,5	G½	62	824 x 553 x 1014	215
087026 - 10 bar	RSF-PRO 5.5	0,27 - 0,78	5,5	7,5	G½	62	824 x 553 x 1014	215
087027 - 13 bar	RSF-PRO 5.5	0,31 - 0,61	5,5	7,5	G½	62	824 x 553 x 1014	215
087028 - 15 bar	RSF-PRO 5.5	0,26 - 0,51	5,5	7,5	G½	62	824 x 553 x 1014	215
087029 - 7,5 bar	RSF-PRO 7,5	0,33 - 1,24	7,5	10	G½	62	824 x 553 x 1014	237
*087030 - 10 bar	RSF-PRO 7,5	0,33 - 1,09	7,5	10	G½	62	824 x 553 x 1014	237
087031 - 13 bar	RSF-PRO 7,5	0,43 - 0,86	7,5	10	G½	62	824 x 553 x 1014	237



SPECIFIKATIONER

Motor	5,5-30,0 KW / 7,5-40 HK
Effektiv ydelse (ved 10 bar)	0,27-4,61 m ³ /min.
Spænding	230 - 400 V
Tryk (bar)	7,5 - 10, 13 eller 15 bar
Max lydniveau	62-70 dB
Vægt	215-850kg


087032 - 15 bar	RSF-PRO 7,5	0,40 - 0,79	7,5	10	G½	62	824 x 553 x 1014	237
087033 - 7,5 bar	RSF-PRO 2-11.0	0,53 - 1,82	11	15	G%	68	1078 x 684 x 1131	373
087034 - 10 bar	RSF-PRO 2-11.0	0,53 - 1,61	11	15	G%	68	1078 x 684 x 1131	373
087035 - 13 bar	RSF-PRO 2-11.0	0,71 - 1,30	11	15	G%	68	1078 x 684 x 1131	373
087036 - 15 bar	RSF-PRO 2-11.0	0,67 - 1,12	11	15	G%	68	1078 x 684 x 1131	373
087037 - 7,5 bar	RSF-PRO 2-15.0	1,30 - 2,78	15	20	G1	65	1243 x 747 x 1270	490
087038 - 10 bar	RSF-PRO 2-15.0	1,30 - 2,37	15	20	G1	65	1243 x 747 x 1270	490
087039 - 13 bar	RSF-PRO 2-15.0	1,19 - 1,95	15	20	G1	65	1243 x 747 x 1270	490
087040 - 15 bar	RSF-PRO 2-15.0	1,13 - 1,70	15	20	G1	65	1243 x 747 x 1270	490
087041 - 7,5 bar	RSF-PRO 2-18.5	1,36 - 3,55	18,5	25	G1	70	1243 x 747 x 1270	524
087042 - 10 bar	RSF-PRO 2-18.5	1,36 - 3,20	18,5	25	G1	70	1243 x 747 x 1270	524
087043 - 13 bar	RSF-PRO 2-18.5	1,21 - 2,57	18,5	25	G1	70	1243 x 747 x 1270	524
087044 - 15 bar	RSF-PRO 2-18.5	1,16 - 2,27	18,5	25	G1	70	1243 x 747 x 1270	524
087045 - 7,5 bar	RSF-PRO 2-30.0	1,68 - 5,23	30	40	G1¼	69	1400 x 830 x 1640	850
087046 - 10 bar	RSF-PRO 2-30.0	1,68 - 4,61	30	40	G1¼	69	1400 x 830 x 1640	850
087047 - 13 bar	RSF-PRO 2-30.0	1,01 - 3,49	30	40	G1¼	69	1400 x 830 x 1640	850
087048 - 15 bar	RSF-PRO 2-30.0	0,85 - 3,29	30	40	G1¼	69	1400 x 830 x 1640	850

Vi kan bestille alle Renner Kompressorer hjem til lager, men som udgangspunkt er vi kun lagerførende på de versioner som er markeret *.

<https://stenhoj.dk/renner-rsf-pro>

HOVEDKONTOR

Barrit Langgade 188 - 190
7150 Barrit

 76 82 12 22

KONTAKT

 salgd@stenhoj.dk
 www.stenhoj.dk



STENHØJ

7,5 - 15 BAR - 5,5-30 KW


RENNER RSF-PRO SKRUEKOMPRESSOR



<https://stenhoj.dk/renner-rsf-pro>

HOVEDKONTOR

Barrit Langgade 188 - 190
7150 Barrit

 76 82 12 22

KONTAKT

 salgd@stenhoj.dk
 www.stenhoj.dk


STENHØJ


7,5 - 15 BAR - 5,5-30 KW

RENNER RSF-PRO SKRUEKOMPRESSOR

<https://stenhoj.dk/renner-rsf-pro>

HOVEDKONTOR

Barrit Langgade 188 - 190
7150 Barrit

 76 82 12 22

KONTAKT

 salgdk@stenhoj.dk
 www.stenhoj.dk



STENHØJ