

RENNER RSDKF-PRO SKRUEKOMPRESSOR INKL. TANK

RENNER RSDKF-PRO 5.5 - RSDKF-PRO 18,5 skruekompressor med køletørrer

- Inkl. tank på 250-500L
- Med køletørrer af høj kvalitet
- Miljørigtig løsning
- Kører med variabel hastighed og tilpasser sig dit tryklftsbehov
- Fås i mange modeller fra 5.5-18,5 KW
- Lang levetid og nem vedligeholdelse
- Støjsvag og lav vibration under drift
- Brugervenlig styring
- Tilbydes i 7,5 - 10, 13 og 15 bar
- Fra 0,27-2,64 m³/min.

Beskrivelse

Denne serie af oliesmurte skruekompressorer med remtræk fra Renner, er skabt til værksteder med et stort luftbehov og andre industrielle anvendelser.

RSDKF-varianten er den miljørigtige løsning, som kører med variabel hastighed. Således tilpasser kompressoren sig dit tryklftsbehov og bruger derfor ikke unødigt energi/strøm på at dække behovet på værkstedet. Kompressoren er samtidig udstyret med en køletørrer af høj kvalitet.

Kompressorerne har et højt output i et meget kompakt design. Kompressoren leveres samtidig med 1-2x 250L tanke. Læs mere under "Versioner".

De forbedrede remme, i kombination med en motorvippe samt automatisk remstramning, giver et højere output og en længere levetid.

De omhyggeligt udvalgte komponenter og en effektiv køling i kombination med en efterkøler sikrer den nødvendige driftssikkerhed samt god luftkvalitet.

Det kompakte format med let tilgængelige vedligeholdelsesområder, et tydeligt kontrolpanel, et lavt støjniveau og færre vibrationer gør RSDKF-PRO serien ekstremt brugervenlig og vedligeholdelsesvenlig.

Kompressoren kan udbygges med en lang række maskiner/funktioner - f.eks. frekvenskontrol eller varmegenvinding. Denne serie tilbyder den rette løsning til ethvert behov. Elektronisk kontrol leveres af et RENNERtronic Touch kontrolsystem. Som en mulighed kan kompressorerne udstyres med RENNERtronic Plus Touch kontrol.

Nedenstående specifikationer er fra model RSDKF-PRO 5.5 til RSDKF-PRO 18,5. Gå ned i fanen "Versioner" for at se en udspecificeret specifikationsliste.

Versioner

Serie RSDKF-PRO skruekompressor på 5,5-18,5 KW tilbydes i hhv. 7,5, 10, 13 og 15 bar - og har en effektiv ydelse på 0,27-2,64 m³/min. Se oversigten nedenfor på de versioner som vi tilbyder.

Varenr.	Model	Effekt	kW	HK	Tilslutning	dB	Dimensioner i mm.	Tank str.	Vægt i kg.
087069 - 7,5 bar	RSDKF-PRO 5.5	0,27 - 0,90	5,5	7,5	G½	62	1397 x 612 x 1624	250L	337
087070 - 10 bar	RSDKF-PRO 5.5	0,27 - 0,78	5,5	7,5	G½	62	1397 x 612 x 1624	250L	337
087071 - 13 bar	RSDKF-PRO 5.5	0,31 - 0,61	5,5	7,5	G½	62	1397 x 612 x 1624	250L	337
087072 - 15 bar	RSDKF-PRO 5.5	0,26 - 0,51	5,5	7,5	G½	62	1397 x 612 x 1624	250L	337
087073 - 7,5 bar	RSDKF-PRO 7,5	0,33 - 1,24	7,5	10	G½	62	1397 x 612 x 1624	250L	369
087074 - 10 bar	RSDKF-PRO 7,5	0,33 - 1,09	7,5	10	G½	62	1397 x 612 x 1624	250L	369



SPECIFIKATIONER


Motor	5,5-30,0 KW / 7,5-40 HK
Effektiv ydelse (ved 10 bar)	0,27-2,45 m ³ /min.
Spænding	230 - 400 V
Tryk (bar)	7,5 - 10, 13 eller 15 bar
Max lydniveau	62-73 dB
Vægt	337-607kg

087075 - 13 bar	RSDKF-PRO 7,5	0,43 - 0,86	7,5	10	G½	62	1397 x 612 x 1624	250L	369
087076 - 15 bar	RSDKF-PRO 7,5	0,40 - 0,79	7,5	10	G½	62	1397 x 612 x 1624	250L	369
087077 - 7,5 bar	RSDKF-PRO 2-11.0	0,53 - 1,82	11	15	G¾	68	1423 x 684 x 1721	250L	500
087078 - 10 bar	RSDKF-PRO 2-11.0	0,53 - 1,61	11	15	G¾	68	1423 x 684 x 1721	250L	500
087079 - 13 bar	RSDKF-PRO 2-11.0	0,71 - 1,30	11	15	G¾	68	1423 x 684 x 1721	250L	500
087080 - 15 bar	RSDKF-PRO 2-11.0	0,67 - 1,12	11	15	G¾	68	1423 x 684 x 1721	250L	500
087081 - 7,5 bar	RSDKF-PRO 15.0	0,71 - 2,57	15	20	G¾	71	1423 x 684 x 1721	250L	543
087082 - 10 bar	RSDKF-PRO 15.0	0,71 - 2,31	15	20	G¾	71	1423 x 684 x 1721	250L	543
087083 - 13 bar	RSDKF-PRO 15.0	0,93 - 1,86	15	20	G¾	71	1423 x 684 x 1721	250L	543
087084 - 15 bar	RSDKF-PRO 15.0	0,84 - 1,69	15	20	G¾	71	1423 x 684 x 1721	250L	543
087085 - 7,5 bar	RSDKF-PRO 18.5	0,88 - 2,64	18,5	25	G¾	73	1778 x 710 x 1826	2x 250L	607
087086 - 10 bar	RSDKF-PRO 18.5	0,88 - 2,45	18,5	25	G¾	73	1778 x 710 x 1826	2x 250L	607
087087 - 13 bar	RSDKF-PRO 18.5	0,98 - 1,96	18,5	25	G¾	73	1778 x 710 x 1826	2x 250L	607
087088 - 15 bar	RSDKF-PRO 18.5	0,89 - 1,78	18,5	25	G¾	73	1778 x 710 x 1826	2x 250L	607

<https://stenhoj.dk/renner-rsdkf-pro>

HOVEDKONTOR

Barrit Langgade 188 - 190
7150 Barrit

 76 82 12 22

KONTAKT

 salgd@stenhoj.dk
 www.stenhoj.dk



STENHØJ