

AUTOPSTENHOJ BIGLIFT 2.55 F 480

Elektro-hydraulisk 2-stemplet løfter, 5,5 t kapacitet, med kørebaner

- Vandtæt stålkasse
- Hårdforkromet cylinder
- Fleksibelt ligestyling- og sikkerhedssystem
- Rustfri føringer
- Hydraulikpumpe med neddykket motor
- Miljøvenligt hydraulikvæske
- Pneumatisk nødsænkning
- Programmerbar trykknopstyring
- >> fantastisk stabilitet, selv med ugunstig vægtfordeling; p.g.a. cylinderdiameter på 213 mm
- 1 sæt kørebaner med opkørselsramper og stop

Beskrivelse

Elektrohydraulisk 2-stemplet løfter, 5,5 t kapacitet, med superstruktur med kørebaner

Versioner

Stålkassette:

- Varmgalvaniseret
- Kunststofbeklædt

Montage:

- Superstruktur på gulv
- Superstruktur i gulv



Løftekapacitet	5.500 kg
Slaglængde	1.865 mm
Løftehøjde	2.030 mm
Cylinderdiameter	2 x 213 mm
Stempelafstand	1.550 mm
Løfte- / sænketid	~ 45 sek
Nedstøbningsdybde	2.625 mm
Pumpeenhed	3.0 kW
Hydraulikolie	17 L
Styrespænding	400 V
Kørebaner, totallængde	~ 6.100 mm
Kørebaner, kørebanebredde	650 mm
Kørebaner, udnyttet kørebanelængde	4.800 mm
Kørebaner, akselafstand, min. - maks.	4.300 mm
Kørebaner, afstand mellem kørebaner	900 mm
Kørebaner, min. højde	165 mm
Saksedonkraft, løftekapacitet, til	2.600 kg
Saksedonkraft, højde	250 mm
Saksedonkraft, drift	Lufthydraulisk
Saksedonkraft, længde	Center / 790 - 1.460 mm
Standardfarver:	Kørebaner: RAL 7016 Ramper: RAL3020

<https://stenhoj.dk/autopstenhoj-biglift-2-55-f-480>

HOVEDKONTOR

Barrit Langgade 188 -
190 7150 Barrit

76 82 12 22

SJÆLLAND

Solvang 40
3450 Allerød

Tlf.:48 17 20 10

KONTAKT

salgdk@stenhoj.dk
www.stenhoj.dk

2-STEMPLET - 5,5 TONS

AUTOPSTENHOJ BIGLIFT 2.55 F 480

Virksomhed

Kontaktperson

Tlf.

Mail

Sælger

Sælgers tlf.


Sælger mail

Bemærkninger:

<https://stenhoj.dk/autopstenhoj-biglift-2-55-f-480>

HOVEDKONTOR

Barrit Langgade 188 -
190 7150 Barrit

 76 82 12 22

SJÆLLAND

Solvang 40
3450 Allerød

 Tlf.:48 17 20 10

KONTAKT

 salgtk@stenhoj.dk
 www.stenhoj.dk


STENHØJ DK