TIL EFTERBEHANDLING AF TRYKLUFT

# DONALDSON DC0105 KØLETØRRER

- Varmeveksler i aluminium med tre funktioner: luft til luft vekskler, luft til kølemiddel veksler og elektronisk kondensdræn.
- Laves i mange versioner efter behov
- Betjeningsvenlig styring
- Dugpunkt 3$^{0}$ C
- Dimensioner (L*B*H) 455*645*410 mm

Se alle vores køletørrere her.

**Beskrivelse**

Model type DC0105 til efterbehandling af trykluft anbefaler vi Donaldsons kompakte køletørrer, med indbygget vandudskiller og høj ydeevne.

Køletørrere benyttes til fjernelse af kondensat, så der sikres et lavt dugpunkt i trykluften.

Donaldsons køletørrer er med varmeveksler i aluminium, med tre funktioner: luft til luft veksler, luft til kølemiddel veksler og elektronisk kondensdræn.

## SPECIFIKATIONER

| | |
|---|---|
| Ydelse ved 7 bar | 1,75 m3/min. |
| Tilslutning | 230V |
| Strømforbrug ved 100% belastning | 0,28 KW |
| Gevind i BSP | 3/4"-2" |
| Vægt | 37 kg |

https://stenhoj.dk/donaldson-dc0105-koletorrer-til-trykluft

HOVEDKONTOR

Helge Nielsens Allé 7A
8723 Løsning

76 82 12 22

KONTAKT

salgdk@stenhoj.dk
www.stenhoj.dk

STENHØJ

https://stenhoj.dk/donaldson-dc0105-koletorrer-til-trykluft

HOVEDKONTOR

Helge Nielsens Allé 7A
8723 Løsning

76 82 12 22

KONTAKT

salgdk@stenhoj.dk
www.stenhoj.dk