TIL EFTERBEHANDLING AF TRYKLUFT

DONALDSON DC0125 KØLETØRRER

- Varmeveksler i aluminium med tre funktioner: luft til luft vekskler, luft til kølemiddel veksler og elektronisk kondensdræn.
- Laves i mange versioner efter behov
- Betjeningsvenlig styring
- Dugpunkt 3^{0} C
- Dimensioner (L*B*H) 455*645*410 mm

Se alle vores køletørrere her.

Beskrivelse

Model type DC0125 til efterbehandling af trykluft anbefaler vi Donaldsons kompakte køletørrer, med indbygget vandudskiller og høj ydeevne.

Køletørrere benyttes til fjernelse af kondensat, så der sikres et lavt dugpunkt i trykluften.

Donaldsons køletørrer er med varmeveksler i aluminium, med tre funktioner: luft til luft veksler, luft til kølemiddel veksler og elektronisk kondensdræn.

SPECIFIKATIONER

Ydelse ved 7 bar	2,08 m3/min.
Tilslutning	230V
Strømforbrug ved 100% belastning	0,45 KW
Gevind i BSP	3/4"-2"
Vægt	37 kg

https://stenhoj.dk/donaldson-dc0125-koletorrer-til-trykluft

HOVEDKONTOR

Helge Nielsens Allé 7A
8723 Løsning

76 82 12 22

KONTAKT

salgdk@stenhoj.dk
www.stenhoj.dk

STENHØJ

https://stenhoj.dk/donaldson-dc0125-koletorrer-til-trykluft

HOVEDKONTOR

Helge Nielsens Allé 7A
8723 Løsning

76 82 12 22

KONTAKT

salgdk@stenhoj.dk
www.stenhoj.dk