

SERIE-L-RS KOMPLET SKRUEKOMPRESSOR, FREKVENSTYRET

COMPAIR Serie L RS AirPack L07FS RS - L22FS RS frekvensstyret komplet skruekompressor med fuldt integreret kompressor-kammer

- Støjsvag RS model
- Minimalt pladsbehov, lavestøjniveauer, trykluft af høj kvalitet
- Fås i mange modeller fra 7-22 KW
- Omhyggeligt gennemprøvet inverter koncept
- IP55-motor med høj driftssikkerhed
- Drivmotor med høj effektivitet
- Integreret i elskabet
- 10 år / 44.000 driftstimers garanti
- Op til 3,54 m³/min.

Beskrivelse

Frekvensstyret skruekompressor med fuldt integreret kompressorkammer, inkl. tank og køletørrer.

Den nye udformning på det ekstremt effektive kompressorkammer, som arbejder ved lave rotationshastigheder, medfører lavere energiomkostninger. Det innovative integrerede design med olieudskillelse, oliefilter og termostatisk omlædningsventil mindsker antallet af udvendige slanger og komponenter og giver en højere driftssikkerhed.

Versioner

Serie L RS AirPack komplet skruekompressor med tank og køletørrer på 7-22 KW og har en effektiv ydelse på 0,41-3,54 m³/min. og fås i mange versioner.

(ved 7,5 bar)

079851 - L07eFS RS: 7 KW, 9 HK, 0,48-1,26 m³/min., køletørrer F11C+, tank 270L, luftudtag RP3/4", dimensioner (L*B*H) 1541*808*1577, 63 dB, 373kg

079852 - L11eFS RS: 11 KW, 15 HK, 0,63-1,81 m³/min., køletørrer F16C+, tank 270L, luftudtag RP3/4", dimensioner (L*B*H) 1541*808*1577, 64 dB, 383kg

079853 - L15FS RS: 15 KW, 20 HK, 0,92-2,60 m³/min., køletørrer F26C+, tank 500L, luftudtag RP 1", dimensioner (L*B*H) 1883*867*1825, 67 dB, 590kg

079854 - L18FS RS: 18,5 KW, 25 HK, 1,33-3,05 m³/min., køletørrer F36C+, tank 500L, luftudtag RP 1", dimensioner (L*B*H) 1883*867*1825, 68 dB, 630kg

079855 - L22FS RS: 22 KW, 30 HK, 1,04-3,54 m³/min., køletørrer F36C+, tank 500L, luftudtag RP 1", dimensioner (L*B*H) 1883*867*1825, 69 dB, 639kg

(ved 10 bar)

079914 - L07eFS RS: 7 KW, 9 HK, 0,44-1,01 m³/min., køletørrer F11C+, tank 270L, luftudtag RP3/4", dimensioner (L*B*H) 1541*808*1577, 63 dB, 373kg

079852 - L11eFS RS: 11 KW, 15 HK, 0,64-1,56 m³/min., køletørrer F16C+, tank 270L, luftudtag RP3/4", dimensioner (L*B*H) 1541*808*1577, 64 dB, 383kg

079853 - L15FS RS: 15 KW, 20 HK, 0,86-2,18 m³/min., køletørrer F26C+, tank 500L, luftudtag RP 1", dimensioner (L*B*H) 1883*867*1825, 67 dB, 590kg

079854 - L18FS RS: 18,5 KW, 25 HK, 1,28-2,62 m³/min., køletørrer F36C+, tank 500L, luftudtag RP 1", dimensioner (L*B*H) 1883*867*1825, 68 dB, 630kg

079855 - L22FS RS: 22 KW, 30 HK, 0,93-3,15 m³/min., køletørrer F36C+, tank 500L, luftudtag RP 1", dimensioner (L*B*H) 1883*867*1825, 69 dB, 639kg




SPECIFIKATIONER

Motor	7-22 KW / 9-30 HK
Effektiv ydelse	0,41-3,54 m ³ /min.
Tank størrelse	270L, 500L
Køletørrer model	F11C+, F16C+, F26C+, F36C+
Spænding	400 V
Max tryk	7,5-10 bar
Max lydniveau	70-71 dB
Vægt	373-639 kg

HOVEDKONTOR

Barrit Langgade 188 - 190
7150 Barrit

 76 82 12 22

KONTAKT

 salgdk@stenhoj.dk
 www.stenhoj.dk



SERIE L07EFS RS - L22FS RS, 7-22 KW

SERIE-L-RS KOMPLET SKRUEKOMPRESSOR, FREKVENNSTYRET



<https://stenhoj.dk/serie-l-rs-komplet-skruekompressor>

HOVEDKONTOR

Barrit Langgade 188 - 190
7150 Barrit



76 82 12 22

KONTAKT



salgdk@stenhoj.dk



www.stenhoj.dk



STENHØJ


SERIE L07EFS RS - L22FS RS, 7-22 KW

SERIE-L-RS KOMPLET SKRUEKOMPRESSOR, FREKVENSTYRET

<https://stenhoj.dk/serie-l-rs-komplet-skruekompressor>

HOVEDKONTOR

Barrit Langgade 188 - 190
7150 Barrit

 76 82 12 22

KONTAKT

 salgdk@stenhoj.dk
 www.stenhoj.dk



STENHØJ