

GYS GYSFLASH 103.24 CNT FV

Effektiv batterilader som kan lade op til 100A

Denne lader er specialdesignet til montage på væg- eller på billift.

- Kan lade 6V, 12V og 24V
- Passer til alle batteri typer (bly og lithium)
- Fire programmer: Ladning, diagnosticering, showroom og tester
- Programmerbar via. USB
- Flexibel spænding - 85V-265V
- Auto-detekt & auto-genstart funktion
- Op til 12 ladeprofiler
- Inklusiv 5 meter kabel
- Inklusiv vægbeslag til montering på væg/lift

Varenummer: 025684

Beskrivelse

GYS Gysflash 103.24 CNT FV er en kraftig 100A lader med inverter teknologi og et intuitivt interface med 27 sprog.

Specialt designet til at blive monteret på en væg- eller på en billift. Denne vare er inklusiv vægbeslag.

Gysflash 121.12 kan holde batteriet i en stabil spænding (6V, 12V og 24V - både bly- og lithium) under diagnosticeringsfasen. Den leverer den bedst mulige ladecyklus som anbefales ifbm. diagnosticering og vedligeholdelse af batterier på de mest avancerede køretøjer på markedet. Dens USB connector tillader samtidig at enheden er 100% tilpasselig.

Enhedens fire programmer:

- **Ladning:** Af 6V, 12V, 24V bly eller lithium batterier fra 5- til 1.200 Ah.
- **Diagnosticering:** Supporterer op til 100 A bil batterier i diagnosticeringsfasen.
- **Showroom:** Denne indstilling lader løbende batteriet op ifbm. brug af elektrisk tilbehør som lygter og belysning i kabinen, samtidig med at den holder den optimale spænding på bilens batteri.
- **Tester:** Denne tilstand lader dig tjekke batteriets spænding, evaluerer startsystemet (starter+batteri) samt tilstanden på bilens generator.

Funktioner:

- Tilføj, slet eller modificer ladeprogrammerne via. USB
- Indhent lade-historik og data på et usb-stik i form af et excel ark som kan åbnes på computeren.
- Forbind enheden med andre moduler (printer, strekcode læser, osv.) via et dedikeret modul-stik. (SMC: Smart Module Connector)
- Flexible spænding - laderen kan arbejde i området 85 til 265 V.
- Auto-detekt funktionen kan starte en ladning automatisk efter et batteri er koblet til.
- Auto-genstart funktionen er praktisk ifbm. f.eks. strømnedbrud, hvor enheden husker seneste indstilling
- Op til 12 ladeprofiler muligt, inklusiv "Easy"-profilen for simpel ladning af alle bly batterier.

**SPECIFIKATIONER**

Producent	GYS
Varenummer	025684
Strømtilførsel	110/240V AC
Output	6-12-24V
Ampere	op til 100A
Ledning længde	5 meter
IP certificering	IP20

<https://stenhoj.dk/gysflash-103-24>

HOVEDKONTOR

Barrit Langgade 188 - 190
7150 Barrit

76 82 12 22

KONTAKT

salgdk@stenhoj.dk
www.stenhoj.dk



STENHØJ

BATTERILADER, 100A


GYS GYSFLASH 103.24 CNT FV



<https://stenhoj.dk/gysflash-103-24>

HOVEDKONTOR

Barrit Langgade 188 - 190
7150 Barrit

 76 82 12 22

KONTAKT

 salgdk@stenhoj.dk
 www.stenhoj.dk


STENHØJ


BATTERILADER, 100A

GYS GYSFLASH 103.24 CNT FV

<https://stenhoj.dk/gysflash-103-24>

HOVEDKONTOR

Barrit Langgade 188 - 190
7150 Barrit

 76 82 12 22

KONTAKT

 salgdk@stenhoj.dk
 www.stenhoj.dk



STENHØJ