

STENHØJ 30 BAR STARTLUFTSKOMPRESSOR

STENHØJ 30 BAR STARTLUFTSKOMPRESSOR

- Startluftskompresor på 30 bar
- Benyttes f.eks. som marinekompresor
- Udvalg af forskellige størrelser og tilkøb så det matcher dine behov
- Støbejernsblok
- Dansk produceret

Beskrivelse

STENHØJ 30 bar startluftskompresor er en trecylindret, luftkølet, remtrukket og oliesmurt 2-trins støbejernskompresor.

Denne kompresor er sortmalet og har et lavt omdrejningstal og benyttes f.eks. som marinekompresor til start af motor.

Kompresoren er udstyret med en kontraventil med magnetventil for aflastning - HT/LT-sikkerhedsventiler.

Aggregater og remskærm er monteret på fundamentsplade for maksimal stabilitet.

Seperat motorværn med 3 meter kabel.

Kompresoren fåes i tre forskellige versioner, se specifikationer nedenfor for mere information eller læs mere under "versioner".

Versioner

KC aggregator på 4-11 KW og har en effektiv ydelse på 185-630L/min ved 30 bar.

HX-2 NEO: 30 bar, 4 KW, 185L/min., 500 omdrejninger/minut, dimensioner (L*B*H) 850*460*530 mm, monteringsmål (L*B*Ø) 700x240xØ14, vægt 125 kg, tilslutning 1/2" RG.

HX-3 NEO: 30 bar, 5,5 KW, 305L/min., 800 omdrejninger/minut, dimensioner (L*B*H) 850*460*530 mm, monteringsmål (L*B*Ø) 700x240xØ14, vægt 140 kg, tilslutning 1/2" RG.

HX-6 NEO: 30 bar, 11 KW, 630L/min., 900 omdrejninger/minut, dimensioner (L*B*H) 1000*650*600 mm, monteringsmål (L*B*Ø) 850x320xØ14, vægt 250 kg, tilslutning 3/4" RG.



SPECIFIKATIONER

Motor	4-11 KW
Antal cylindre	3 stk.
Effektiv ydelse	185-630L/min.
Spænding	220-440 V, 50-60hz
Max tryk	30 bar
Vægt	125-250 kg
Mulige tilkøb	Forbindelsesslange, vibrationsdæmpere og klassecertifikat

<https://stenhoj.dk/stenhoj-hx-30-bar-kompresor>

HOVEDKONTOR

Barrit Langgade 188 - 190
7150 Barrit

76 82 12 22

KONTAKT

salgdk@stenhoj.dk
www.stenhoj.dk